家庭用・屋外用 UHFアンテナ 「動作利得」 比較表
ご注意
このグラフは「動作利得」の傾向をおおまかに比較したものです。
このグラフと最新のカタログ・製品に付属の取扱説明書の記載と差
がある場合，カタログ・取扱説明書の記載が優先します。
dB（動作利得）
19
17
15
13
11
9
7
5
LS30TMH
（ch.13〜36）
LS20TMH
（ch.13〜36）
LS14TMH
（ch.13〜36）
U20TMH
（ch.13〜36）
U14TMH
（ch.13〜36）
U2SWL24
（スカイウォーリー）
U204G
U144G
LSL30
（ch.13〜44）
LS30
LS20
LS14
LS5N
U2SWL20
（スカイウォーリー）
SPH3
（スカイファントム）
U2SWL
（スカイウォーリー）
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
ch.（物理チャンネル）
LSL30のch.45以上，LS-TMH・U-TMHのch.37以上，U2SWLのch.53以上の帯域外（細い破線部分）の性能は，参考値です。
▸ 地上デジタル放送 チャンネル一覧表 はこちら